ES-SYSTEM

system CANOS oświetlenie wewnętrzne

Светильник для подвесных , модульных
или гипсокартонных потолков
КОРПУС : стальной лист , белое кольцо
ДИФФУЗОР: матовый морозный
РЕФЛЕКТОР : алюминиевый , глянцевый
ИСТОЧНИК ОСВЕЩЕНИЯ : модуль LED, время
эксплуатации 50 000 часов , CRI >80, SDCM 3
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ : электронный ;
интегрированный с модулем LED
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ : общее освещение
помещений и коридоров в общественных
зданиях , отелях , торговых центрах
ТЕХНОЛОГИЯ 3xS: save money, save energy, save
time

	Typ	💡	Lm	Un	P	kg
5847001	CANOS 190	LED 4000K	2500 lm	230V AC	22W	1.10
5847101	CANOS 190	LED 3000K	2500 lm	230V AC	22W	1.10
5847111	CANOS 190	LED 3000K	1600 lm	230V AC	15W	1.10
5847411	CANOS 190	LED 4000K	1600 lm	230V AC	15W	1.10
5933001	CANOS 225	LED 3000K	1600 lm	230V AC	15W	1.70
5933101	CANOS 225	LED 4000K	1600 lm	230V AC	15W	1.70
5934001	CANOS 225	LED 3000K	2500 lm	230V AC	22W	1.70
5934101	CANOS 225	LED 4000K	2500 lm	230V AC	22W	1.70

www.essystem.pl